SEA&SEA DX−1200HD用クローズアップレンズリング 取扱説明書

58121

この度は、シーアンドシー製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みになり、内容を十分に理解してから正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

本製品は、DX−1200HDにシーアンドシー製クローズアップレンズ125（52119）を取り付けるためのアダプターです。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、人や製品への危害や損害を未然に防止するための重要な内容を記載しています。内容をよく理解してから製品を正しく安全にお使いください。

⚠ 警告　取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定されます。

⚠ 注意　取り扱いを誤った場合、ケガを負う可能性および物的損害の発生が想定されます。また、製品の品質･信頼性が損なわれる可能性が想定されます。

⚠ 警告

- 本製品を乳幼児の手の届くところに置かないこと。付属品や小さな部品などを誤って飲み込む恐れがあります。万一、飲み込んだ場合は、ただちに医師にご相談ください。

⚠ 注意

- 本製品を絶対に分解･加工･改造しないでください。浸水や故障の原因になります。分解･加工･改造品の浸水･破損等の保証はいたしかねます。修理や内部の点検は、ご購入の販売店にご相談ください。
- 本製品を落としたり、振り回したり、撮影機材を持ったままボートから海に飛び込んだり、機材を海に投げ込むなど、強い衝撃を与えないでください。思わぬケガや破損･故障の原因となります。
- 本製品および取り付けたアクセサリーなどを持ってハウジングを持ち上げたり、運ばないでください。持ち運ぶ際はハウジング本体やグリップなどをお持ちください。落下･破損など、思わぬケガや故障の原因になります。
- 高温になるところに放置しないでください。特に炎天下や真夏の車内、車のトランクの中は異常に高温になりますので絶対に放置しないでください。本製品はプラスチックを一部使用しておりますので、熱で変形し内部部品が破損すると、火災･感電･故障などの恐れがあります。また、高温となる環境下に製品を密閉した状態で放置しますと、内部の圧力が上がり本体の変形や反り等が生じて、浸水の原因となったり、また結露を生じる場合があります。
- 水に濡れたところや湿気の多い場所で本製品を保管しないでください。カビやサビ、腐蝕･故障の原因になります。
- 本製品を濡れたまま放置しないでください。水滴がついたまま放置しますと、シミ･ムラとなって残ってしまう恐れがありますので、傷がつかない柔らかい布などで水滴をよく拭き取ってください。
- 万一、本製品の不具合により撮影できなかった場合、撮影内容･撮影のための諸費用などの補償についてはご容赦ください。
- 本製品のご使用上において、万一、お客様の取り扱い上の不注意による破損･損傷などが生じた際のカメラ･レンズ、その他のアクセサリー等の交換･補償はいたしかねます。
- 本書の記載内容の誤りなどについての補償はご容赦ください。

お手入れと保管上のご注意

- 薬品･化粧品、シンナーなどの石油系溶剤、台所用中性洗剤などは変形や損傷の原因となる場合がありますので、絶対に使用しないでください。
- ご使用になった後は、十分に真水につけてから流水で洗ってください。
- 十分に真水に浸けなかったり、流水で洗うだけでは塩分が残り、乾燥すると塩は結晶となり水に溶けにくくなります。本製品に付着した塩の結晶は非常に取れにくく、浸水の原因になることもありますので、必ず真水に十分に浸けてください。
- 水洗いした後は、乾いた柔らかい布で水気をよく拭き取り、陰干しにして乾かしてください。
- 熱を発生する器具で強制的に乾燥させることは、変形や破損の原因となることがありますのでおやめください。
- 長期間ご使用にならないときは、高温･高湿、直射日光の当たる場所や、極寒になる場所を避けて保管してください。
- ナフタリンや樟脳の入った場所や、実験室のような薬品を扱う場所では本製品を保管しないでください。カビやサビ、腐蝕･故障の原因になります。

各部の名称



ストラップの取り付け方

- 図のようにストラップを通してください。



⚠ 注意

- ご使用の際は水中で一度取りはずすか、または軽く振ってレンズとハウジング本体の間の空気を抜いてください。
  レンズに泡が付着したまま使用しますと、撮影に悪影響を与えることがありますので、必ず泡を抜いてからご使用ください。
- ご使用後は必ずハウジングとクローズアップレンズから取りはずして保管してください。

使用方法

1 クローズアップレンズの取り付けネジ部に、ハウジング付属のシリコングリスを薄く塗布する

2 クローズアップレンズリングにレンズを時計方向に回し、止まるまでねじ込む

- 取り付けの際は、必要以上に強い力でねじ込まないでください。



3 ハウジングとクローズアップレンズリングの取り付け指標を合わせて押し込む

4 クローズアップレンズリングを時計方向にクリック感があるまで回す

- 取り付けの際は、必要以上に強い力でねじ込まないでください。



■取りはずすには

1 クローズアップレンズリングを反時計方向に回し、前方に引き抜く

2 クローズアップレンズリングからレンズを回してはずす

仕様

材質・	耐腐食性アルミ合金・	寸法	68（最大径）×12（奥行）mm
質量・	31g・	付属品・	ストラップ

※仕様および外観などは予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

SEA&SEA
シーアンドシー・サンパック株式会社
〒332−0016　埼玉県川口市幸町3−2−20　TEL.048−256−2251
http://www.seaandsea.co.jp　カスタマーサービスセンター　TEL.048−255−8512

0820-Z-01